

2017 OUTLANDER™ MAX XT™

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motor bicilíndrico en V Rotax®
- Transmisión variable continua (CVT) con freno de motor
- Dirección asistida dinámica de tres modos (DPS™)
- Cabrestante WARN® de 1,361 kg (3,000 lb) con guía de rodillo
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Rines de aluminio fundido de 14 plg.
- Neumáticos radiales ITP® Terracross de 26 plg.
- Plásticos pintados para brindar un aspecto de calidad superior
- Deflectores de viento del manillar
- Sistema de portaequipajes convertible (CRS) con sistema LinQ™
- Diseño ergonómico, cómodo y dinámico para el acompañante
- Empuñaduras de múltiples posiciones para el acompañante
- Reposapiés elevados
- Compartimento trasero resistente al agua de 21.4 L (5.7 US gal.)
- Imán de 625 W



- Brushed Aluminum / 650 / 850 / 1000R
- Pearl White & Black / 650 / 850 / 1000R
- Mossy Oak® Break-Up Country Camo® / 650 / 850

MOTORES	650	850	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 649.6 cc y 62 HP, refrigerado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax de 854 cc y 78 HP, refrigerado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 89 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)		
Transmisión	CVT, P / R / N / H / L, freno estándar por motor		
Tren impulsor	2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE		
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de tres modos (DPS)		

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A doble 22.9 cm (9 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 23.6 cm (9.3 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

FRENOS

Adelante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Atrás	Freno de disco ventilado simple de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro (gráfico de barras de RPM, barra numérica inferior de RPM), odómetro, medidores de distancia y tiempo, centro de diagnóstico, posición de velocidades, medidor de horas de funcionamiento del motor, indicador 4 x 4, luces de temperatura y motor, medidor del combustible, reloj	Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en consola, conector estándar atrás (15 A)
Cabrestante	Cabrestante WARN de 1,361 kg (3,000 lb) con guía de rodillo	Iluminación	230 W de dos faros de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera / luz de freno
Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia; deflectores de viento en el manillar	Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
		Sistema antirrobo	RF Sistema de seguridad de codificación digital (D.E.S.S.™)

GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
---------	------------------------------

NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	ITP Terracross 66 x 20.3 x 35.6 cm (26 x 8 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	ITP Terracross 66 x 25.4 x 35.6 cm (26 x 10 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.

DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	238.8 x 116.8 x 135 cm (94 x 46 x 53 plg.)
Distancia entre ejes	149.9 cm (59 plg.)
Distancia al suelo	27.9 cm (11 plg.)
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)
Motor / Peso en seco*	650 / 361 kg (795 lb) 850 / 372 kg (821 lb) 1000R / 381 kg (840 lb)
Capacidad del portaequipajes	Adelante: 45 kg (100 lb) Atrás: 90 kg (200 lb)
Capacidad de almacenaje	Atrás: 21.4 L (5.7 US gal.)
Capacidad de remolque	590 kg (1,300 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

©2016 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos.™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En EE.UU., la distribución de los productos viene realizada por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. Visco-Lok es una marca registrada de GKN ViscoDrive GmbH. Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus titulares respectivos. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su distribuidor o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al número 1 (800) 887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1 (613) 739-1535 ext 227. Los ATV pueden ser peligrosos de operarse. Por su seguridad: el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

can-am



Can-AmOffroad.com