

# 2019 MAVERICK™ X3 TURBO R

## DESTAQUES

### DESAFIADOR

- Autêntico DNA Can-Am com design de última geração
- Assentos baixos
- Cockpit Ergo-Lok com regulagem de assento em 4 vias

### POTENTE

- Motor Rotax® ACE turbo com intercooler e 172 hp, líder no mercado
- Dinâmica avançada de fluxo de ar
- Transmissão QRS-X

### PRECISO

- Suspensão TTX com maior curso no mercado
- Chassi leve e ultra-eficiente
- Recursos para pilotagem otimizada



Branco

## ESPECÍFICO DO PACOTE

- 162,5 cm (64 pol.) de largura
- Rodas de alumínio de 14 pol. com pneus Maxxis Bighorn<sup>†</sup> 2.0 de 28 pol.
- Suspensão dianteira e traseira com curso de 20 pol.
- Amortecedores FOX<sup>‡</sup> 2.5 PODIUM Piggyback com ajuste de compressão QS3<sup>†</sup>

## MOTOR

## TURBO R

Tipo	Motor Rotax ACE (Avançada Eficiência de Combustão), 172 hp, 900 cc, tricilíndrico, Turbo, refrigeração líquida com intercooler integrado e filtro de ar Donaldson <sup>†</sup> de alto desempenho
Sistema de Alimentação de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT com Sistema X de Resposta Rápida (QRS-X) com alto fluxo de ar, L/H/N/R/P
Conjunto de Transmissão	2WD/4WD Seleccionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok <sup>†</sup> X
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo e alto torque

## PNEUS / RODAS

Pneus Dianteiros	Maxxis Bighorn 2.0 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 9 x 14 pol.)
Pneus Traseiros	Maxxis Bighorn 2.0 71,1 x 27,9 x 35,6 cm (28 x 11 x 14 pol.)
Rodas	Alumínio de 35,6 cm (14 pol.)

## SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braço em Duplo A com barra estabilizadora e curso de 50,8 cm (20 pol.)
Amortecedores Dianteiros	FOX PODIUM 2.5 Piggyback com ajuste de compressão QS3 <sup>†</sup>
Suspensão Traseira	Braço oscilante torsional X com 4 conexões (TTX) e barra estabilizadora com curso de 50,8 cm (20 pol.)
Amortecedores Traseiros	FOX PODIUM 2.5 HPG Piggyback com ajuste de compressão QS3 <sup>†</sup> e controle de fim de curso

## FREIOS

Dianteiros	Discos duplos ventilados de 262 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos ventilados de 248 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo

## DIMENSÕES / CAPACIDADES

C x L x A	335,3 x 162,5 x 166,1 cm (132 x 64 x 65,4 pol.)
Distância entre eixos	259,1 cm (102 pol.)
Altura Livre do Solo	35,6 cm (14 pol.)
Peso Seco Estimado	666,9 kg (1.470 lb.)
Gaiola / Chassi	Aço Dual Phase 980 totalmente soldado
Capacidade do Rack	91 kg (200 lb.) com engate rápido LinQ™
Capacidade de Armazenamento	Total: 9,4 L (2,5 gal.) Porta-luvas: 6,2 L (1,6 gal.) Console central: 2,8 L (0,8 gal.) Porta-copos: 0,4 L (0,1 gal.)
Capacidade de Combustível	40 L (10,5 gal.)

## RECURSOS

Indicador	Multifuncional Analógico/Digital: Velocímetro, tacômetro, hodômetro, hodômetro parcial, horímetro, combustível, posição da marcha, modo esportivo, modo ECO™, cinto de segurança e indicador de 4x4, diagnóstico, relógio, desligamento automático	Proteção	Para-choque dianteiro integrado, protetor inferior integral em HMW (High Molecular Weight), portas em 1/4
Guincho	N/D	Instrumentação	Saída DC tipo acendedor de cigarros no console central
		Luzes	Faróis e luzes traseiras em LED, com assinatura em LED exclusiva Can-Am
		Sistema Antifurto	Sistema de Segurança RF de Codificação Digital (D.E.S.S.™) com botão Start/Stop

## GARANTIA

Fábrica

6 meses de garantia limitada

©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. TM, ® e o logotipo BRP são marcas comerciais da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas. Nos EUA, os produtos são distribuídos por BRP US Inc. \*Mostrado o peso seco do modelo básico. † Visco-Lok é uma marca comercial da GKN ViscoDrive GmbH. ‡ Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. A BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou mudar as especificações, preços, designs, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigação. Alguns modelos descritos podem incluir equipamentos opcionais. Leia o Guia do Operador do veículo side-by-side (SSV) e assista o DVD sobre segurança antes de dirigir. Para a sua segurança: use sempre capacete, proteção para os olhos e outros equipamentos de proteção. Sempre prenda a rede lateral e o cinto de segurança. Lembre-se sempre de que álcool/drogas e pilotagem não combinam. O SSV é para uso off-road apenas. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou em estradas públicas. O piloto deve ter ao menos 16 anos de idade. O passageiro precisa ter pelo menos 12 anos de idade e ser capaz de segurar as manoplas e assentar bem os pés no assento enquanto estiver sentado e encostado no banco. Nunca se envolva em pilotagem acrobática e evite excesso de velocidade.

**can-am**



www.can-am.com.br