

Ficha Técnica

● Item de série ○ Item opcional — Item não disponível

MOTORIZAÇÃO E FREIOS		PRISMA JOY 1.0
MOTORIZAÇÃO		
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	
Número de cilindros	4 em linha	
Válvulas, total	8 (SOHC)	
Taxa de compressão	12.6	
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.	
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 78 cv (57,4 kW/ 76,9 hp) @ 6400 rpm / Etanol: 80 cv (58,8 kW/ 78,9 hp) @ 6400 rpm	
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 9,5 mkgf (93 Nm) @ 5200 rpm / Etanol: 9,8 mkgf (96 Nm) @ 5200 rpm	
TRANSMISSÃO		
Tipo	Manual de 6 velocidades	
FREIOS		
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal	
Dianteiros	A disco ventilado	
Traseiros	A tambor	
DIREÇÃO		
Tipo	Elétrica Progressiva	
SUSPENSÕES		PRISMA JOY 1.0
SUSPENSÕES		
Dianteira	Independente tipo "McPherson", sem barra estabilizadora, molas helicoidais com carga lateral linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural	
Traseira	Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado	
RODAS E PNEUS		
Rodas	Aço estampado 5J x 14, 4 furos, com calota integral presa por parafusos (Roda sobressalente de aço estampado 4B x 16)	
Pneus	185/70 R14	
SISTEMA ELÉTRICO		
5L69UK	50Ah	
Alternador	100 Ah	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PRISMA JOY 1.0
DIMENSÕES		

Comprimento Total (mm)	4,275
Largura - carroceria (mm)	1,705
Largura Total - espelho a espelho (mm)	1,964
Altura (mm)	1,477
Distância entre eixos (mm)	2,528
CAPACIDADES	
Tanque de combustível (litros)	54
Porta-malas (litros)	500
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Coeficiente de penetração aerodinâmica (Cd)	0.32
Peso em ordem de marcha (Kg)	1028 (R8D)
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	375

2019 General Motors do Brasil. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial.

