



MASSEY FERGUSON

# Plataforma Rígida

EXCLUSIVAS PARA LAVOURAS DE ARROZ IRRIGADO





# ESPECIFICAÇÕES PLATAFORMA RÍGIDA

LARGURA DE CORTE - PÉS (M)	16' (4,9)	18' (5,5)	20' (6,1)
Articulação das pontas divisoras	Fixa		
Material da mesa de alimentação	Chapa de aço		
Estrutura do chassi	Soldada		
Acoplamento e conexões	Ponto individual		
BARRA DE CORTE			
Caixa de acionamento	Fechada / Graxa		
Velocidade das facas - cortes / minutos	1030		
Passo das facas (mm)	85		
Contra-facas / material	Fechadas / Ferro-fundido		
Afastamento (mm)	76		
CARACOL			
Diâmetro (mm)	500		
Altura das espiras (mm)	100		
Passo da hélice (mm)	495		
Distância da faca até o centro do caracol (mm)	474		
Proteção contra sobrecarga	Embreagem deslizante		
Velocidade (rpm)	154		
Ajustes do caracol	Vertical / horizontal		
Dedos retráteis	Central		

MOLINETE			
Número de barras	6		
Dedos recolhedores	Aço		
Transmissão hidrostática	Básico		
Ajuste da velocidade / faixa (rpm)	Hidráulico / 0 - 55		
Diâmetro (mm)	1054		
Controle de altura	Hidráulico		
Controle horizontal	Mecânico	Mecânico ou Hidráulico	Hidráulico
DIMENSÕES			
Largura externa (mm)	5120	5720	6324
Largura de corte interna (mm)	4820	5420	6025
Altura desacoplada (mm)	ND	ND	ND
Peso (kg)	1327,5	1450	1543,5
APLICAÇÃO			
Modelos	MF 5650*	MF 5650 / MF 32	MF 32

\*Sem rotação dupla

Todo esforço foi feito para assegurar que as informações contidas nesta publicação fossem as mais exatas possíveis. Entretanto, inexatidões, erros ou omissões podem ocorrer e detalhes das especificações podem sofrer alterações a qualquer momento sem prévio aviso. As fotos dessa publicação podem ilustrar configurações não disponíveis nos produtos standards. Consequentemente, todas as especificações devem ser confirmadas com a concessionária da sua região antes de toda compra.