



MASSEY FERGUSON

Série MF 3000

TRANSBORDOS LINHA CANAVIEIRA



MASSEY FERGUSON

Transbordo tracionado

ESPECIFICAÇÕES	MF 3010	MF 3012	MF 3013 **
Capacidade de carga	Até 10 toneladas	12 toneladas	13 toneladas
Volume	24 m³	28 m³	28 m³
Bitola (mm)	1.900/ 2.500 ou 2.700/ 2.800 ou 3.000	3.000/ 2500/ 2700	3.000
Peso (kg)	5.470 / 5.970 / 5.970	7.310 kg	8.230 kg
Comprimento do cesto	4.060 mm	4.500 mm	4.500 mm
Largura total	3.669 mm	3.750 mm	3.750 mm
Altura de carregamento	3.581 mm	3.570 mm	3.500 mm
Altura de transbordamento	4.688 mm	4.700 mm	4.250 mm
Pressão máxima de trabalho	2.500 psi	2.600 psi	2.600 psi
Medida de pneus	Série 600 / 50- 22,5	Série 600 / 55 - 26,5	Série 600 / 50- 22,5
Sob. consulta	Opcional 700 / 40- 22,5	Opcional 710 / 40 - 22,5	Opcional 700 / 40- 22,5 Opcional 600 / 50- 22,5 Radial

Transbordo sobre caminhão

ESPECIFICAÇÕES	MF 3012T **	MF 3010T**
Capacidade de carga	2x6 toneladas	10 toneladas
Volume	28 m³	24 m³
Bitola	1.931 mm	1.900 mm
Peso	7.160 kg	3.980 kg
Comprimento do cesto	3.630 mm (cada)	4.060 mm
Largura total	2.640 mm	3.260 mm
Altura do carregamento	3.721 mm*	3.700 mm*
Altura de transbordamento	4.814 mm*	4.765 mm*
Pressão máxima de trabalho	2.500 psi	2.500 psi
Medida de pneus traseiro	560 / 60R22,5 (Radial) Opcional 600 / 60R22,5 (Radial)	Dianteiro 400 / 50-22,5 Traseiro 600 / 50-22,5
Acoplamentos	Sobre chassis de caminhão	Sobre chassis de caminhão

* Alturas variam de acordo com o modelo de caminhão.

** Consulte seu concessionário para mais informações.

Todo esforço foi feito para assegurar que as informações contidas nesta publicação fossem as mais exatas possíveis. Entretanto, inexactidões, erros ou omissões podem ocorrer e detalhes das especificações podem sofrer alterações a qualquer momento sem prévio aviso. As fotos dessa publicação podem ilustrar configurações não disponíveis nos produtos standards. Consequentemente, todas as especificações devem ser confirmadas com a concessionária da sua região antes de toda compra.