

2020 MAVERICK™ TRAIL DPS™

DESTAQUES

RECURSOS DA PLATAFORMA

- 127 cm de largura (50 pol.)
- Entreeixos de 230,1 cm (90,6 pol.)
- Curso da suspensão de 25,4 cm (10 pol.) Dianteiro e 26,7 cm (10,5 pol.) Traseiro
- Display digital de 11,4 cm (4,5 pol.)
- Modos SPORT/ECO
- Meias-portas (apenas para o modelo 1000)

ÁGIL

- Motor e transmissão robustos
- Grande dirigibilidade e capacidades
- Suspensões projetadas para uso em trilhas

AVENTUREIRO

- Significativa funcionalidade e versatilidade
- Conforto ampliado com a cabine Ergo-Lok
- Monte seu Maverick Trail de acordo com sua necessidade

CONFIÁVEL

- Design Can-Am de comprovado acabamento e funcionalidade
- Proteção ampliada
- Mais aventura e menos manutenção



ESPECÍFICO DO PACOTE DPS

- Direção Dinâmica Assistida (DPS)
- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok† QE
- Rodas de alumínio fundido de 30,5 cm (12 pol.)
- Assentos Ergoprint com detalhes coloridos
- Opções de cores pintadas

MOTORES

	800	1000
Tipo	Rotax® 799.9 cc, de 51 hp V-twin, refrigeração líquida	Rotax® 976 cc, de 75 hp, V-twin, refrigeração líquida
Sistema de Alimentação de Combustível	Controle de Aceleração Inteligente (iTC) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)	
Transmissão	CVT com Sistema T de Resposta Rápida (QRS-T) com alto fluxo de ar e Proteção Eletrônica da Cinta - Extra-L / H / N / R / P	
Conjunto de Transmissão	Selecionável 2WD / 4WD com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok† QE	
Assistência de Direção	Controle Eletrônico de Descida, Modos SPORT/ECO	
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS)	

SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braço em Duplo-A com barra estabilizadora e curso de 25,4 cm (10 pol.)
Amortecedores Dianteiros	Amortecedores a gás de cilindro duplo
Suspensão Traseira	TTA com barra estabilizadora e curso de 26,7 cm (10,5 pol.)
Amortecedores Traseiros	Amortecedores a gás de cilindro duplo

FREIOS

Dianteiros	Discos duplos ventilados de 220 mm c/ pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos ventilados de 220 mm c/ pinças hidráulicas de pistão duplo

RECURSOS

Mostrador	Display digital de 11,4 cm (4,5 pol.): Velocímetro, tacômetro, hodômetro, hodômetro parcial, horímetro, combustível, posição da marcha, modos SPORT/ECO, cinto de segurança, diagnóstico, relógio, bateria, temperatura do motor	Guincho	N/D
Instrumentação	Saída DC no console central (20-A)	Volante	Coluna de direção ajustável
Magneto	650-W	Proteção	Paracheque dianteiro integral em aço, chapas protetoras integrais injetadas e meias-portas (apenas para o modelo 1000)
Iluminação	Dois refletores de 55 W e luzes traseiras em LED	Tipo de Engate	Engate de 2 polegadas

GARANTIA

Fábrica	6 meses de garantia limitada
---------	------------------------------

■ Vermelho Can-Am 800

PNEUS / RODAS

Pneus Dianteiros	Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 pol.)
Pneus Traseiros	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 pol.)
Rodas	30,5 cm (12 pol.) em alumínio

DIMENSÕES / CAPACIDADES

C x L x A	300,5 x 127 x 175,5 cm (118 x 50 x 69,1 pol.)
Distancia entre eixos	230,1 cm (90,6 pol.)
Altura livre do solo	25,4 cm (10 pol.)
Motor / Peso Seco*	800: 603,7 kg (1.331 lb.) 1000: 618,7 kg (1.364 lb.)
Chassi/Gaiola	Gaiola de perfil aprovado ROPS
Capacidade de Carga da Caçamba	136 kg (300 lb.)
Capacidade de Armazenamento	Total: 20,2 L (5,3 gal.) Porta luvas: 15,6 L (4,1 gal.) Painel: 1,5 L (0,4 gal.) Console central e Porta-Copos: 3,1 L (0,8 gal.)
Capacidade de reboque	680 kg (1.500 lb.)
Tanque de Combustível	38 L (10 gal.)

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos os direitos reservados. ™, ® e o logotipo BRP são marcas comerciais da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas. Nos EUA, os produtos são distribuídos por BRP US Inc. † Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. ‡ Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. A BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou mudar as especificações, preços, designs, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigação. Alguns modelos descritos podem incluir equipamentos opcionais. Leia o Guia do Operador do veículo side-by-side (SSV) e assista o DVD sobre segurança antes de dirigir. Para a sua segurança: use sempre capacete, proteção para os olhos e outros equipamentos de proteção. Sempre prenda a rede lateral e o cinto de segurança, rede lateral e o cinto de segurança. Lembre-se sempre de que álcool/drogas e pilotagem não combinam. O SSV é para uso off-road apenas. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou em estradas públicas. O piloto deve ter ao menos 16 anos de idade. O passageiro precisa ter pelo menos 12 anos de idade e ser capaz de segurar as manoplas e assentar bem os pés no assento enquanto estiver sentado e encostado no banco. Nunca se envolva em pilotagem acrobática e evite excesso de velocidade.

can-am



www.can-am.com.br