

FICHA TÉCNICA

PAJERO SPORT HPE

DIMENSÕES

COMPRIMENTO (MM)	4785
LARGURA (MM)	1815
ALTURA (MM)	1805
ENTRE-EIXOS (MM)	2800
BITOLA DIANTEIRA (MM)	1520
BITOLA TRASEIRA (MM)	1515
ALTURA LIVRE DO SOLO (MM)	236
LUGARES	7

PERFORMANCE

ÂNGULO DE ENTRADA	30°
ÂNGULO DE RAMPA	23.1°
ÂNGULO DE SAÍDA	24.2°
CAPACIDADE DE SUBIDA DE RAMPA	45° = 100 %

MOTOR

CÓDIGO	4N15
DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL	LONGITUDINAL / DIESEL
CILINDROS E CABEÇOTE	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC
CILINDRADA (CM³)	2442
DIÂMETRO E CURSO (MM X MM)	86,0 X 105,1
TAXA DE COMPRESSÃO	15,5 ± 1,5
ALIMENTAÇÃO	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	190
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	43,9
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	68

TRANSMISSÃO

CÓDIGO	V8AWG
TIPO	AUTOMÁTICA, 8 MARCHAS COM CONVERSOR DE TORQUE
	1ª - 4,845
	2ª - 2,840
	3ª - 1,863
	4ª - 1,436
RELAÇÕES DE MARCHA	5ª - 1,216
	6ª - 1,000
	7ª - 0,815
	8ª - 0,672
	RÉ - 3,825
REDUÇÃO FINAL	3,692

TRAÇÃO

DENOMINAÇÃO	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA SUPER SELECT II 4WD
CARACTERÍSTICAS	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H – 4H A ATÉ 100 KM/H.
OPÇÕES DE ACOPLAMENTO	2H = TRAÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRAÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL 4HLC = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4LLC = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA
RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA – NORMAL	1,000
RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA – REDUZIDA	2,566

DIREÇÃO

TIPO	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA
RAIO MÍNIMO DE GIRO (M)	5,6

SUSPENSÃO

DIANTEIRA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA
TRASEIRA	3-LINK, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA

FREIOS

DIANTEIRO	DISCO VENTILADO 17", PINÇA COM 2 PISTÕES"
TRASEIRO	DISCO

RODAS E PNEUS

RODAS	LIGA LEVE 18" X 7,5"
PNEUS	265/60 R18