



4 TEMPOS REFRIGERADO A AR
112cc MOTOR

TRANSMISSÃO DE QUATRO VELOCIDADES
CAMBIO SEMIAUTOMÁTICO

MOTOR & TRANSMISSÃO

Tipo de Motor	4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO
Diâmetro x curso	53.0 X 50.6 MM
Taxa de compressão	9.5:1
Ignição	DIGITAL DC-CDI
Partida	ELÉTRICA E PEDAL
Sistema de combustível	CARBURADOR KEIHIN PB18
Transmissão	4 VELOCIDADES
Cilindrada	112 CC
Sistema de válvulas	SOHC 2 VÁLVULAS
Relações de marcha: 1a	2,167 (26/12)
Relações de marcha: 2a	1,533 (23/15)
Relações de marcha: 3a	1,188 (19/16)
Relações de marcha: 4a	0,950 (19/20)
Relações de marcha: 5a	0,810 (17/21)
Relações de marcha: 6a	0.852 (23/27)
Relação de redução primária	3.409 (75/22)
Relação de redução final	2.923 (38/13)
Embreagem	MULTI-DISCO
Lubrificação	LUBRIFICAÇÃO FORÇADA, CARTER ÚMIDO

QUADRO

Tipo quadro	BACKBONE
Suspensão, Dianteira	GARFO TELESCÓPICO
Suspensão, Traseira	BRAÇO OSCILANTE
Curso da roda, Dianteira	110 MM
Curso da roda, Traseira	110 MM
Caster (rake)	24.8°
Trail	50 MM
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir)	45° / 45°
Pneu, Dianteiro	60/100-14M/C (29M)
Pneu, Traseiro	80/100-12M/C (50M)
Freio, Dianteiro	TAMBOR, 90 MM
Freio, Traseiro	TAMBOR, 110 MM
Pinça, Dianteira	TAMBOR, 90MM
Comprimento total	1,560 MM
Largura total	650 MM
Altura total	955 MM

DIMENSÕES

Entre eixos	1,075 MM
Altura do assento	680 MM
Altura mínima do solo	215 MM
Peso em ordem de marcha**	76 KG
Capacidade do tanque	3,6 LITROS

**PESO EM ORDEM DE MARCHA INCLUI TODOS OS MATERIAIS E FLUÍDOS NECESSÁRIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CHEIO (MAIS DE 90% DA CAPACIDADE) E KIT DE FERRAMENTAS (SE INCLUSO).

KAWASAKI CUIDA: SEMPRE USE UM CAPACETE, PROTETOR OCULAR E VESTIMENTA APROPRIADA, NUNCA PILOTE SOB A INFLUÊNCIA DE DROGAS OU ÁLCOOL. LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS AVISOS NO PRODUTO. PROFESSIONAL RIDER SHOW ON A CLOSED COURSE. 2020 KAWASAKI MOTORS DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A MUDANÇA.