



INCONFUNDÍVEL ESTILO

NINJA

TECNOLOGIA E DESEMPENHO

PARA OS DESTEMIDOS

TECNOLOGIA

Tecnologia de gerenciamento de motor



EMBREGEM ASSISTIDA E DESLIZANTE



CONECTIVIDADE COM SMARTPHONE

Tecnologia de gerenciamento de Chassi



ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)



SUSPENSÃO BACK-LINK HORIZONTAL

MOTOR & TRANSMISSÃO

| | |
|-----------------------------|--|
| Potência máxima | 68 CV A 8.000 RPM |
| Torque máximo | 6,7 KGF.M A 6.500 RPM |
| Tipo de Motor | 4 TEMPOS, 2 CILINDROS EM LINHA |
| Cilindrada | 649 CC |
| Diâmetro x curso | 83 X 60 MM |
| Taxa de compressão | 10,8 : 1 |
| Sistema de válvulas | DOHC |
| Sistema de combustível | INJEÇÃO ELETRÔNICA, 2 X Ø 36MM |
| Ignição | DIGITAL |
| Partida | ELÉTRICA |
| Lubrificação | FORÇADA |
| Transmissão | 6 VELOCIDADES |
| Relação de redução primária | (88/42) 2,095 |
| Cooling | LIQUIDA |
| Relações de marcha: 1a | (39/16) 2,438 |
| Relações de marcha: 2a | (36/21) 1,714 |
| Relações de marcha: 3a | (32/24) 1,333 |
| Relações de marcha: 4a | (30/27) 1,111 |
| Relações de marcha: 5a | (28/29) 0,966 |
| Relações de marcha: 6a | (23/27) 0,852 |
| Relação de redução final | (46/15) 3,067 |
| Embregem | MULTIDISCOS EM BANHO DE ÓLEO, ACIONAMENTO MANUAL |
| Sistema de acionamento | CORRENTE |

QUADRO

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo quadro | DIAMANTE EM TRELIÇA |
| Suspensão, Dianteira | GARFO TELESCÓPICO DE 41 MM |
| Suspensão, Traseira | MONOAMORTECEDOR BACK LINK AJUSTÁVEL NA PRÉ-CARGA |
| Curso da roda, Dianteira | 125 MM |
| Curso da roda, Traseira | 130 MM |
| Caster (rake) | 24,0º |
| Trail | 100 MM |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35º / 35º |
| Pneu, Dianteiro | DUNLOP SPORTMAX ROADSPORT 2, 120/70ZR 17M/C (58W) |
| Pneu, Traseiro | DUNLOP SPORTMAX ROADSPORT 2, 160/60ZR 17M/C (69W) |
| Freio, Dianteiro | DUPLA DE DISCOS DE 300 MM |
| Pinça, Dianteira | 2 PISTÕES |
| Freio, Traseiro | DISCO SIMPLES DE 220 MM |
| Pinça, Traseira | PISTÃO ÚNICO |
| Comprimento total | 2.055 MM |
| Largura total | 740 MM |
| Altura total | 1.145 MM |

DIMENSÕES

| | |
|---------------------------|-----------|
| Entre eixos | 1.410 MM |
| Altura do assento | 790 MM |
| Altura mínima do solo | 130 MM |
| Peso em ordem de marcha** | 193 KG |
| Capacidade do tanque | 15 LITROS |

**PESO EM ORDEM DE MARCHA INCLUI TODOS OS MATERIAIS E FLUÍDOS NECESSÁRIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CHEIO (MAIS DE 90% DA CAPACIDADE) E KIT DE FERRAMENTAS (SE INCLUSO).

KAWASAKI CUIDA: SEMPRE USE UM CAPACETE, PROTETOR OCULAR E VESTIMENTA APROPRIADA. NUNCA PILOTE SOB A INFLUÊNCIA DE DROGAS OU ÁLCOOL. LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS AVISOS NO PRODUTO. PROFESSIONAL RIDER SHOW ON A CLOSED COURSE. 2020 KAWASAKI MOTORS DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A MUDANÇA.