

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NINJA 400



MOTOR COMPACTO DE 2 CILINDROS PARALELOS COM 399cc

MOTOR

LEVE DE TRELIÇA

QUADRO

TECNOLOGIA

Tecnologia de gerenciamento de motor



EMBREAGEM ASSISTIDA E DESLIZANTE



INDICADOR DE PILOTAGEM ECONÔMICA

Tecnologia de gerenciamento de Chassi



ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)

MOTOR & TRANSMISSÃO

Potência máxima	130 CV / 13.500 RPM / COM RAM AIR: 136 CV / 13.500 RPM
Torque máximo	7.2 KGF.M / 11.000 RPM
Tipo de Motor	4 TEMPOS, 4 CILINDROS EM LINHA, REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA
Cilindrada	636 CC
Sistema de combustível	INJEÇÃO ELETRÔNICA
Ignição	DIGITAL
Partida	ELÉTRICA
Lubrificação	LUBRIFICAÇÃO FORÇADA (CÁRTER ÚMIDO COM ÓLEO REFRIGERADO)
Transmissão	6 VELOCIDADES
Embreagem	MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO
Sistema de acionamento	CORRENTE DE TRANSMISSÃO

QUADRO

Tipo quadro	TRELIÇA, AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA
Suspensão, Dianteira	GARFO TELESCÓPICO DE 41 MM
Suspensão, Traseira	AMORTECEDOR A GÁS COM AJUSTE DE PRÉ-CARGA DA MOLA E ATUAÇÃO POR LINK
Curso da roda, Dianteira	120 MM
Curso da roda, Traseira	130 MM
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir)	35°/35°
Pneu, Dianteiro	110/70R17 M/C 54H
Pneu, Traseiro	150/60R17 M/C 66H
Freio, Dianteiro	DISCO SEMI-FLUTUANTE DE 310 MM. PINÇA DE DOIS PISTÕES
Freio, Traseiro	DISCO DE 220 MM. PINÇA DE DOIS PISTÕES
Caster (rake)	24,7°
Trail	92 MM
Comprimento total	1.990 MM
Largura total	710MM
Altura total	1120 MM

DIMENSÕES

Entre eixos	1370 MM
Altura do assento	785 MM
Altura mínima do solo	140 MM
Peso em ordem de marcha**	168 KG
Capacidade do tanque	14 LITROS

**PESO EM ORDEM DE MARCHA INCLUI TODOS OS MATERIAIS E FLUÍDOS NECESSÁRIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CHEIO (MAIS DE 90% DA CAPACIDADE) E KIT DE FERRAMENTAS (SE INCLUSO).

KAWASAKI CUIDA: SEMPRE USE UM CAPACETE, PROTETOR OCULAR E VESTIMENTA APROPRIADA, NUNCA PILOTE SOB A INFLUÊNCIA DE DROGAS OU ÁLCOOL. LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS AVISOS NO PRODUTO. PROFESSIONAL RIDER SHOW ON A CLOSED COURSE. 2020 KAWASAKI MOTORS DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A MUDANÇA.