



MOTOR COMPACTO COM 649cc

MOTOR 2 CILINDROS PARALELOS

ERETA E CONFORTÁVEL

POSIÇÃO DE PILOTAGEM

TECNOLOGIA

Tecnologia de gerenciamento de motor



INDICADOR DE PILOTAGEM ECONÔMICA



VÁLVULA DE ACELERAÇÃO DUPLA

Tecnologia de gerenciamento de Chassi



ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)

MOTOR & TRANSMISSÃO

Potência máxima	51 KW (69 CV) / 8.000 RPM
Torque máximo	64 N-M (6,5 KGF-M) / 7.000 RPM
Tipo de Motor	4 TEMPOS, 2 CILINDROS PARALELOS, REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA
Cilindrada	649 CC
Diâmetro x curso	83,0 X 60,0 MM
Taxa de compressão	10,8:1
Sistema de válvulas	DOHC, 8 VÁLVULAS
Ignição	BATERIA E BOBINA (IGNIÇÃO TRANSISTORIZADA)
Partida	PARTIDA ELÉTRICA
Lubrificação	LUBRIFICAÇÃO FORÇADA (CÁRTER SEMIÚMIDO)
Sistema de combustível	INJEÇÃO ELETRÔNICA
Cooling	REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA
Transmissão	6 VELOCIDADES
Relações de marcha: 1a	2,438 (39/16)
Relações de marcha: 2a	1,714 (36/21)
Relações de marcha: 3a	1,333 (32/24)
Relações de marcha: 4a	1,111 (30/27)
Relações de marcha: 5a	0,966 (28/29)
Relações de marcha: 6a	0,852 (23/27)
Embreagem	MULTIDISCO, EM BANHO DE ÓLEO
Sistema de acionamento	CORRENTE DE TRANSMISSÃO
Relação de redução primária	2,095 (88/42)
Relação de redução final	3,067 (46/15)

QUADRO

Tipo quadro	DIAMOND EM AÇO DE ALTA ELASTICIDADE
Suspensão, Dianteira	GARFO TElescÓPICO INVERTIDO DE 41 MM COM RETORNO E PRÉ-CARGA DA MOLA AJUSTÁVEIS
Suspensão, Traseira	MONOAMORTECEDOR COM RETORNO AJUSTÁVEL EM 13 NÍVEIS E PRÉ-CARGA DA MOLA AJUSTÁVEL EM 7 NÍVEIS
Curso da roda, Dianteira	150 MM
Curso da roda, Traseira	145 MM
Caster (rake)	25°
Trail	108 MM
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir)	35° / 35°
Pneu, Dianteiro	120/70ZR17M/C (58W)
Pneu, Traseiro	160/60ZR17M/C (69W)
Freio, Dianteiro	DISCO DUPLO DE 300 MM EM FORMATO MARGARIDA
Freio, Traseiro	DISCO SIMPLES DE 220 MM EM FORMATO MARGARIDA
Pinça Dianteira	PISTÃO DUPLO
Pinça Traseira	PISTÃO SIMPLES
Comprimento total	2.165 MM
Largura total	840 MM
Altura total	1.400/1.450 MM

DIMENSÕES

Entre eixos	1.415 mm
Altura do assento	840 mm
Altura mínima do solo	170 mm
Peso em ordem de marcha**	216 kg (ABS)
Capacidade do tanque	21 litros

**PESO EM ORDEM DE MARCHA INCLUI TODOS OS MATERIAIS E FLUÍDOS NECESSÁRIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CHEIO (MAIS DE 90% DA CAPACIDADE) E KIT DE FERRAMENTAS (SE INCLUSO).

KAWASAKI CUIDA: SEMPRE USE UM CAPACETE, PROTETOR OCULAR E VESTIMENTA APROPRIADA, NUNCA PILOTE SOB A INFLUÊNCIA DE DROGAS OU ÁLCOOL. LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS AVISOS NO PRODUTO. PROFESSIONAL RIDER SHOW ON A CLOSED COURSE. 2020 KAWASAKI MOTORS DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A MUDANÇA.