



FICHA TÉCNICA

OUTLANDER SPORT HPE 2WD BLACK EDITION

DIMENSÕES

COMPRIMENTO (MM)	4376
LARGURA (MM)	1813
ALTURA (MM)	1645 (C/ RACK)
ENTRE-EIXOS (MM)	2670
BITOLA DIANTEIRA (MM)	1525
BITOLA TRASEIRA (MM)	1525
ALTURA LIVRE DO SOLO (MM)	215
PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG)	1420
CARGA ÚTIL (KG)	550
PESO BRUTO TOTAL (KG)	1970
CAPACIDADE DE REBOQUE SEM FREIO (KG)	500
CAPACIDADE DE REBOQUE COM FREIO (KG)	1100
LUGARES	5

MOTOR

DENOMINAÇÃO	4B11 MIVEC
DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL	TRANSVERSAL / FLEX
CILINDROS E CABEÇOTE	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC
CILINDRADA (CM³)	1998
DIÂMETRO X CURSO (MM X MM)	86,0 X 86,0
TAXA DE COMPRESSÃO	12,0 : 1
ALIMENTAÇÃO	INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTIPONTO SEQUENCIAL
POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ RPM)	ETANOL: 170 @ 6000 GASOLINA: 160 @ 6000
TORQUE MÁXIMO (KGF.M @ RPM)	ETANOL: 23,0 @ 4250 GASOLINA: 22,0 @ 4250
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	60

TRANSMISSÃO

TIPO	AUTOMÁTICA, INVECS-III CVT (TRANSMISSÃO DE VARIAÇÃO CONTÍNUA) COM SISTEMA SEQUENCIAL SPORT MODE COM 6 MARCHAS
RELAÇÕES DE MARCHA	SOMENTE EM DRIVE - VARIAÇÃO CONTÍNUA 2,631 ~ 0,378 SOMENTE EM SPORT MODE 1ª 2,631 SOMENTE EM SPORT MODE 2ª 1,440 SOMENTE EM SPORT MODE 3ª 1,165 SOMENTE EM SPORT MODE 4ª 0,906 SOMENTE EM SPORT MODE 5ª 0,680 SOMENTE EM SPORT MODE 6ª 0,499 RÉ 1,960
REDUÇÃO FINAL	6,026



TRAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

2WD = TRAÇÃO 4X2 DIANTEIRA

DIREÇÃO

TIPO

PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA ELÉTRICA

RAIO MÍNIMO DE GIRO (M)

5,3

SUSPENSÃO

DIANTEIRA

INDEPENDENTE, ESTRUTURA MCPHERSON, MOLAS HELICOIDAIS, BARRA ESTABILIZADORA

TRASEIRA

INDEPENDENTE, ESTRUTURA MULTI-LINK, MOLAS HELICOIDAIS, BARRA ESTABILIZADORA

FREIOS

DIANTEIRO

DISCO VENTILADO 16"

TRASEIRO

DISCO 16"

RODAS E PNEUS

RODAS

LIGA LEVE, 18" X 7,0"

PNEUS

225/55 R18

ESTEPE

RODA DE AÇO 16" COM PNEU T155/90 D16