

**CRF 450**

## **Motor**

**Tipo:** OHC, monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração líquida

**Cilindrada:** 449,7 cc

**Potência Máxima:** 43,4 kW (59,0 CV) a 9000 rpm

**Torque Máximo:** 52,8 N.m (5,38 kgf.m) a 6500 rpm

**Transmissão:** 5 velocidades

**Sistema de Partida:** Elétrico

**Diâmetro x Curso:** 96,0 x 62,1 mm

**Relação de Compressão:** 13.5:1

**Sistema Alimentação:** Injeção de combustível programada PGM-FI

## **Sistema Elétrico**

**Ignição:** Eletrônica

## **Capacidade**

**Tanque de Combustível:** 6,3 litros (CRF 450R) e 8,0 litros (CRF 450RX)

**Óleo do Motor:** 1,35 litros

## **Dimensões**

**Comprimento x Largura x Altura:** 2182 x 827 x 1267 mm (CRF 450R) e 2174 x 839 x 1280 mm (CRF 450RX)

**Distância entre eixos:** 1481 mm (CRF 450R) e 1477 mm (CRF 450RX)

**Distância mínima do solo:** 334 mm (CRF 450R) e 336 mm (CRF 450RX)

**Altura do assento:** 965 mm (CRF 450R) e 961 mm (CRF 450RX)

**Peso Seco:** 106 kg (CRF 450R) e 108 kg (CRF 450RX)

## **Chassi**

**Tipo:** Semi berço duplo

**Suspensão Dianteira/Curso:** Garfo telescópico / 305 mm

**Suspensão Traseira/Curso:** Pro-Link / 315 mm (CRF 450R) e 313 mm (CRF 450RX)

**Freio Dianteiro/Diâmetro:** A disco / 260 mm

**Freio Traseiro/Diâmetro:** A disco / 240mm

**Pneu Dianteiro:** 80/100-21

**Pneu Traseiro:** 120/80-19