

ROYAL ENFIELD



ESPECIFICAÇÕES



Quadro

Tipo de quadro Quadro de duplo tubo inferior

Peso e dimensões

Peso em ordem de marcha (kg) 181
 Distância entre eixos (mm) 1370
 Altura do assento (mm) 790
 Distância ao solo (mm) 150,5
 Comprimento x largura x altura (mm) 2100 x 800 x 1055

Motor

Número de cilindros 1
 Diâmetro x curso (mm) 72 x 85.8
 Sistema de refrigeração Por Ar/Óleo
 Cilindrada (cc) 349.34
 Sistema de injeção Controlada por ECU
 Válvulas por cilindro 2
 Taxa de compressão 9.5:1
 Potência máxima (Kw/CV-rpm) 14.87 kW@6100 rpm
 Torque máximo (Nm/rpm) 27 Nm@4000 rpm
 Marcha lenta rpm 1050 ± 100
 Embreagem Embreagem hidráulica convencional
 Transmissão secundária Corrente
 Caixa de velocidades 5 velocidades
 Sistema de partida Elétrico
 Óleo do motor SAE 15W50 API SL Jaso MA2 Semi-sintético

Ciclística

Roda dianteira 110/70 - 17" - 54P
 Roda traseira 140/70 - 17" - 66P
 Suspensão dianteira Telescopic, garfo de 41 mm, curso de suspensão dianteira 130 mm
 Suspensão traseira Amortecedores de emulsão duplos com ajuste de pré-carga de 6 etapas, curso de suspensão traseira 90mm
 ABS Duplo canal
 Freio dianteiro Disco de 300mm com pinça flutuante e pistão duplo
 Freio traseiro Disco de 270mm com pinça flutuante e pistão único

Capacidade

Depósito de combustível (L) 13 ± 0.5 litros
 Aviso de combustível baixo 4 ± 0.5 litros

Equipamento

Painel de instrumentos LCD digital com velocímetro analógico
 Navegação GPS Tripper;
 Interruptor de emergência Sim
 Descanso central e lateral Sim
 Kit de ferramentas Fornecido sob a tampa lateral direita
 Interruptor do descanso Sim

CORES

METRO HUNTER

