

MICHELIN
VF XP27



PNEU
RADIAL

RESISTÊNCIA REFORÇADA
PARA SUPORTAR CARGAS
PESADAS A *BAIXA PRESSÃO*



SEGMENTO
AGRÍCOLA



MICHELIN

MICHELIN VF XP27



1 PRODUTIVIDADE

Limita a compactação do solo graças a Carcaça com tecnologia MICHELIN ultraflex e reduz a pressão em até 40% em comparação com um pneu standard.⁽¹⁾
Compatível com a tecnologia CTIS.

2 PROTEÇÃO DO SOLO

Enquanto aumenta a velocidade máxima com um índice de velocidade D e a capacidade de carga graças a várias linhas de carga/velocidade.

3 VIDA ÚTIL

Melhora a longevidade graças a um perfil plano e grande área de contato. O desgaste é regular graças ao padrão da banda de rodagem.

CARACTERÍSTICAS DO PNEU



INFORMAÇÃO ADICIONAL

MÁQUINAS



⁽¹⁾ O padrão VF permite que a pressão seja reduzida em até 40% em comparação com um pneu de tecnologia padrão.

SAIBA MAIS

WEBSITE
pro.michelin.com.br/agricultura

TESTEMUNHOS
youtube.com/user/AgMichelin

ATUALIZADO EM JULHO DE 2023

CONTATO

Para obter mais informações por favor entre em contato com seu representante de vendas local.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	CAI] [MSPN]	e mm [in]	D mm [in]	R' mm [in]	RC mm [in]	Roda recomendada	Rodas admitidas	Câmara (código)	75% do volume interno (litros) (gal)	Profundidade da banda de rodagem (mm) (32nd)					
VF 270/65 R16 IMP 135D TL	151247 4629	267 11	748 29	319 12.6	2196 86.5	W8	W7 W9	827	43.5 11.9	9 11					
Bar	1.00	1.30	1.50	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	3.40	3.70	4.00	4.10	4.40	4.70	5.00
Psi	15	19	22	28	32	36	41	45	49	54	58	59	64	68	73
10 km/h	1155	1355	1490	1760	1960	2160	2360	2545	2700	2855	3015	3065	3220	3375	3530
6 mp/h	2545	2985	3285	3880	4320	4760	5205	5610	5950	6295	6645	6755	7100	7440	7780
25 km/h	1025	1205	1325	1565	1740	1920	2100	2265	2405	2545	2685	2730	2870	3005	3145
15 mp/h	2260	2655	2920	3450	3835	4235	4630	4995	5300	5610	5920	6020	6325	6625	6935
40 km/h	905	1065	1170	1380	1540	1695	1855	2000	2125	2245	2370	2410	2535	2655	2780
25 mp/h	1995	2350	2580	3040	3395	3735	4090	4410	4685	4950	5225	5315	5590	5855	6130
50 km/h	825	970	1065	1255	1400	1540	1685	1815	1930	2040	2150	2185	2300	2410	2520
30 mp/h	1820	2140	2350	2765	3085	3395	3715	4000	4255	4495	4740	4815	5070	5315	5555
65 km/h	710	830	910	1065	1185	1305	1420	1535	1635	1740	1840	1875	1975	2080	2180
40 mp/h	1565	1830	2005	2350	2610	2875	3130	3385	3605	3835	4055	4135	4355	4585	4805
VF 270/65 R18 IMP 137D TL	199153 98595	267 11	803 31	343 13.5	2359 92.9	W8	9 W9	438	47.25 12.5	9 11					
Bar	1.00	1.30	1.50	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	3.40	3.70	4.00	4.10	4.40	4.70	5.00
Psi	15	19	22	28	32	36	41	45	49	54	58	59	64	68	73
10 km/h	1220	1430	1575	1855	2070	2280	2495	2690	2855	3020	3185	3240	3405	3570	3735
6 mp/h	2690	3155	3470	4090	4565	5025	5500	5930	6295	6660	7020	7145	7505	7870	8235
25 km/h	1085	1275	1400	1650	1840	2030	2220	2395	2540	2690	2835	2885	3030	3180	3325
15 mp/h	2390	2810	3085	3640	4055	4475	4895	5280	5600	5930	6250	6360	6680	7010	7330
40 km/h	960	1125	1240	1460	1630	1795	1965	2120	2250	2380	2510	2550	2680	2810	2940
25 mp/h	2115	2480	2735	3220	3595	3955	4330	4675	4960	5245	5535	5620	5910	6195	6480
50 km/h	870	1020	1125	1325	1475	1630	1780	1920	2035	2155	2275	2310	2430	2545	2665
30 mp/h	1920	2250	2480	2920	3250	3595	3925	4235	4485	4750	5015	5095	5355	5610	5875
65 km/h	750	880	965	1135	1260	1390	1515	1635	1740	1845	1950	1985	2090	2195	2300
40 mp/h	1655	1940	2125	2500	2780	3065	3340	3605	3835	4070	4300	4375	4610	4840	5070
VF 340/65 R18 149D IMP TL	786378 8185	337 13	891 35	367 14.4	2598 102.3	11	9 W9	828	47.25 12.5	8 10					
Bar	1.00	1.30	1.50	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	3.40	3.70	4.00	4.10	4.40	4.70	5.00
Psi	15	19	22	28	32	36	41	45	49	54	58	59	64	68	73
10 km/h	1740	2045	2250	2655	2960	3265	3565	3850	4080	4315	4550	4630	4860	5095	5330
6 mp/h	3835	4510	4960	5855	6525	7200	7860	8490	8995	9515	10030	10205	10715	11235	11750
25 km/h	1550	1820	2005	2365	2635	2910	3180	3430	3635	3845	4055	4120	4330	4535	4745
15 mp/h	3415	4010	4420	5215	5810	6415	7010	7560	8015	8475	8940	9085	9545	10000	10460
40 km/h	1365	1605	1765	2085	2325	2565	2805	3025	3210	3395	3580	3640	3825	4010	4195
25 mp/h	3010	3540	3890	4595	5125	5655	6185	6670	7075	7485	7895	8025	8435	8840	9250
50 km/h	1240	1460	1605	1895	2110	2330	2545	2745	2915	3080	3250	3305	3470	3640	3805
30 mp/h	2735	3220	3540	4180	4650	5135	5610	6050	6425	6790	7165	7285	7650	8025	8390
65 km/h	1060	1245	1370	1620	1805	1990	2175	2350	2490	2635	2775	2825	2965	3110	3250
40 mp/h	2335	2745	3020	3570	3980	4385	4795	5180	5490	5810	6120	6230	6535	6855	7165

SAIBA MAIS

WEBSITE
pro.michelin.com.br/agricultura

TESTEMUNHOS
youtube.com/user/AgMichelin

ATUALIZADO EM JULHO DE 2023

CONTATO

Para obter mais informações por favor entre em contato com seu representante de vendas local.



MICHELIN